

ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 7/40 ADV

Zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 Advanced disponuje otryskávacou pištoľou s integrovaným diaľkovým ovládaním a zaručuje najlepšie výsledky aj pri nízkych tlakoch vzduchu.



Objednávacie číslo

1.574-002.0

- Ovládanie na pištoľi
- Odľučovač oleja a vody
- Napájanie z rozvodov stlačeného vzduchu

Technické informácie

		4039784294035
Príkon	kW	0,6
Kryt / rám		antikoro (1.4301)
Dĺžka kábla	m	7
Tlak vzduchu	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Kvalita vzduchu		Suchý a bez oleja
Objemový prietok vzduchu	m ³ /min	0,5 - 3,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	99
Kapacita suchého ľadu	kg	15
Pelety suchého ľadu (priemer)	mm	3
Spotreba suchého ľadu	kg/h	15 - 50
Počet fáz prúdu	Ph	1
Frekvencia	Hz	50 - 60
Napätie	V	220 - 240
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	78
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	81,6
Rozmery (d × š × v)	mm	768 × 510 × 1096

Výbava

Mazivo pre závit trysky	■
Tryska s plochým prúdom	■
Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek) Kus(y)	2
Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojku	■
Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)	■
Nastavenie množstva ľadu priamo na otryskávacej pištoľi	■
Nastavenie tlaku vzduchu priamo na otryskávacej pištoľi	■
Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoľi	■
Elektronické ovládanie	■
Vrát. navijaka zemniaceho lanka	■
Odľučovač oleja a vody	■
Brašna na náradie	■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Prehľadný displej

- Jednoduché odčítanie nastavených hodnôt; jednoduchá obsluha s veľkými tlačidlami a elektronickým ovládaním.



Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu

- Vyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja.



Integrovaný odlučovač vody a oleja

- Stroj nezamŕza.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM LADOM IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Objednávacie číslo		
STREDNÁ TRIEDA				
Tryskacia pištoľ a tryskacia hadica				
Otryskávacia hadica IB 7/40	1	4.013-042.0	5 m dlhá otryskávacia hadica s elektrickým ovládaním a rýchlospojками, vonkajší plášť nezanechávajúci stopy, neobsahuje silikón (Ø 1/2")	■
Otryskávacia pištoľ - Advanced XS	2	4.775-785.0	Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ. Vďaka kompaktnému dizajnu je táto pištoľ obzvlášť ľahká a šikovná. Vráťane bezpečnostného zariadenia proti nechcenému spusteniu. Otryskávacia pištoľ Advanced je vybavená integrovaným diaľkovým ovládaním. Prietok ľadu a tlak prúdu sa dajú prestavovať priamo na pištoľi. Okrem toho je tu prepínač medzi "iba vzduch" alebo "vzduch a ľad".	■
Otryskávacia pištoľ - Classic XS	3	4.775-794.0	Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ. Vďaka kompaktnému dizajnu je táto pištoľ obzvlášť ľahká a šikovná. Vráťane bezpečnostného zariadenia proti nechcenému spusteniu.	□
Nízkotlakové otryskávacie trysky				
Tryska s plochým prúdom, XS, dlhá	4	4.574-038.0	Optimalizovaný tvar, čím je obzvlášť efektívna a tichá. Vynikajúci výsledok čistenia pri vysokom plošnom výkone.	■
Tryska s plochým prúdom, XS, krátka	5	4.574-040.0	Optimalizovaný tvar, čím je obzvlášť efektívna a tichá. Veľmi krátka a kompaktná tryska. Obzvlášť vhodná aj na otryskávanie úzkych priestorov.	□
Tryska s okrúhlym prúdom, XS, krátka	6	4.574-039.0		□
Tryska s okrúhlym prúdom, XS, dlhá	7	4.574-037.0	Optimalizovaný tvar, čím je obzvlášť efektívna a tichá. Vysoká agresivita na nepoddajné nečistoty.	□
Zahnutá tryska, XS, plochá	8	4.574-042.0	Zahnutá tryska nakláňa prúd o 90°. Ideálna na čistenie foriem na tlakové liatie.	□
Zahnutá tryska, XS, okrúhla	9	4.574-041.0		□
Zahnutá minitryska, 60°, XS	10	4.574-044.0	Zahnutá minitryska na úzke priestory. Nakláňa prúd o cca 60° do strany. Bočné vyčnievanie 57 mm, dĺžka: 260 mm. Súprava sa skladá zo 4 častí: 1 × prevlečná matica 1 × predĺženie, 100 mm (5.321-971.0) 1 × zahnutý diel, 60° (5.321-972.0) 1 × nadstavec trysky (5.321-977.0). Namontovať je možné ľubovoľný počet predĺžovacích kusov. Zahnutý diel a nadstavec sa môžu objednať zvlášť.	□
Zahnutá minitryska, 90°, XS	11	4.574-043.0	Zahnutá minitryska na úzke priestory. Nakláňa prúd o cca 90° do strany. Bočné vyčnievanie 63 mm, dĺžka: 240 mm. Súprava sa skladá zo 4 častí: 1 × prevlečná matica 1 × predĺženie, 100 mm (5.321-971.0) 1 × zahnutý diel, 90° (5.321-973.0) 1 × nadstavec trysky (5.321-977.0) Namontovať je možné ľubovoľný počet predĺžovacích kusov. Zahnutý diel a nadstavec sa môžu objednať zvlášť.	□
Tryska na dutiny, XS	12	4.574-045.0	Priemer: 22 mm. Namontovať je možné ľubovoľný počet predĺžovacích kusov.	□
Predĺžovacia trubica, 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm predĺžovacia trubica pre zahnuté minitrysky (60°, 90°, 135°)	□
Zahnutý kus, 90°	14	5.321-973.0	Zahnutý kus 90° pre všetky zahnuté minitrysky	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Objednávacie číslo		
STREDNÁ TRIEDA				
Nizkotlakové otryskávacie trysky				
Zahnutý kus, 60°	15	5.321-972.0	Zahnutý kus 60° pre všetky zahnuté minitrysky	<input type="checkbox"/>
Náhradný nadstavec trysky	16	5.321-977.0	Nadstavec trysky pre všetky zahnuté minitrysky.	<input type="checkbox"/>
Adaptér rovná uhlová tryska	17	5.321-992.0	Upevňuje sa na všetky zahnuté minitrysky. Umožňuje prerobenie zahnutých minitrysiiek na rovnú trysku.	<input type="checkbox"/>
Príslušenstvo trysiek				
Predĺženie hubice, XS, 300 mm	18	4.574-046.0	300 mm predĺženie hubice	<input type="checkbox"/>
Rukoväť IB 7/40	19	4.321-248.0	Rukoväť montovaná na predĺženie trysky (4.760-658.0, 300 mm). Pre jednoduchú obojručnú prácu.	<input type="checkbox"/>
Osvetlenie trysky pre IB 7/40	20	2.815-011.0	Osvetlenie trysky pre nasrnutkovanie na otryskávacia pištoľ na vysvietenie pracovnej oblasti.	<input type="checkbox"/>
ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM				
Príslušenstvo pre trysky				
Vidlicový kľúč SW27	21	7.815-009.0	Vidlicový kľúč na montáž trysiek, veľkosť 27 mm (potrebne sú 2 kusy).	■
Mazivo pre závit trysiek (neobsahuje silikón)	22	6.288-088.0	Závit otryskávacích trysiek sa musí pravidelne ošetrovať s týmto mazivom bez obsahu silikónu.	■
Drvič ľadu	23	4.574-026.0	Inovatívny a Kärcherom patentovaný drvič ľadu sa montuje medzi pištoľ a otryskávacia tryska a drví 3 mm pelety suchého ľadu na jemné čiastočky. Síla drvenia peliet sa dá variabilne nastavovať v 3 stupňoch.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý drvič ľadu	24	4.574-052.0	Prídavný drvič ľadu, ktorý spolu s normálnym drvičom vytvára ešte menšie otryskávacie čiastočky. Dvojitý drvič ľadu je možné namontovať na normálny drvič.	<input type="checkbox"/>
Nadstavbové súpravy a iné príslušenstvo				
Navijak zemniaceho lanka	25	2.641-741.0	Automatický navijak zemniaceho lanka s cca 6 m zemiacim lankom a silnou svorkou. Navijak spoľahlivo zabraňuje statickému nabíjaniu čisteného objektu pri otryskávaní suchým ľadom, a tým preskočeniu iskier z objektu na trysku. Objekt sa uzemňuje cez ochranný vodič stroja.	■
Lopatka	26	4.321-198.0	Na plnenie peliet zo suchého ľadu do nádrže zariadenia na otryskávanie suchým ľadom	<input type="checkbox"/>
Ochranná fólia pre otryskávacia hadicu IB, 100m	27	6.667-214.0	100 m rolka hadicovej fólie. Na ochranu otryskávacej hadice pred znečistením ako aj poškodením. Ak je fólia poškodená, môže sa vymeniť.	<input type="checkbox"/>
Otryskávacia hadica, tlakovzdušná hadica				
Hadicový vozík	28	4.574-057.0	Hadicový bubon vrátane všetkých prípojok. Praktický pomocník pri otryskávaní suchým ľadom pomocou zariadenia Ice Blaster sa hodí pre 80 m dlhé pneumatikové hadice s priemerom 1".	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 7/40 ADV 1.574-002.0



	Objednávacie číslo		
ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM			
Otryskávacia hadica, tlakovzdušná hadica			
Pneumatická hadica, 1", 5 m	29	6.574-279.0	Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatická hadica (1", 5 m) pre Ice Blaster. Ideálna na spojenie hadicového bubna s kompresorom.
Pneumatická hadica, 1", 20 m	30	6.574-280.0	Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatická hadica (1", 20 m) pre Ice Blaster. Po skončení otryskávania suchým ľadom sa dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.
Pneumatická hadica, 1", 60 m	31	6.574-281.0	Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatická hadica (1", 60 m) pre Ice Blaster. Po skončení otryskávania suchým ľadom sa dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.
Tlakovzdušná hadica 10 m	32	6.390-284.0	Skladacia pneumatická hadica s vnútorným priemerom 3/4" a dĺžkou 10 m.
Tlakovzdušná hadica 20 m	33	6.390-285.0	Skladacia pneumatická hadica s vnútorným priemerom 3/4" a dĺžkou 20 m.
Adaptér v tvare Y, prívod vzduchu	34	2.641-880.0	Y kus pre pripojenie vzduchovej prípojky na dve rýchlospojky 1/4"
Ochranná výbava			
Ochranné okuliare	35	6.321-208.0	Ochranné okuliare.
Ochranné rukavice	36	6.321-210.0	Rukavice na ochranu pred chladom vo veľkosti 10 s protišmykovým profilom (kategória 3 podľa EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).
Chrániče sluchu	37	6.321-207.0	Efektívna ochrana sluchu s priemerným tlmiacim výkonom 35 dB (A) podľa SNR (Single Number Rating).
SUPER TRIEDA			
Príslušenstvo - tryska			
Predĺženie hubice, XXL, 170 mm	38	4.574-027.0	170 mm predĺženie hubice
Predĺženie hubice, XXL, 500 mm	39	4.574-060.0	Predĺženie hubice 500 mm.

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.