

VehiclePro sprejový vosk RM 821

Tekutý sprejový vosk na konzerváciu a lesklý povrch ošetruje celé vozidlo. Bez vplyvu na kvalitu vody poskytuje nepoškvrnenú povrchovú úpravu aj bez sušenia.

Hodnota pH 4
Koncentrát



Vlastnosti

- Efektívny prostriedok na podporu sušenia s leskom pre použitie v samoobslužných umývacích linkách a s vysokotlakovými čističmi
- Vytvára zrkadlový vysoký lesk
- Sušenie povrchov bez zanechania flakov v spojení s osmotickou vodou
- Účinná ochrana do 1 mesiaca
- Použiteľný aj pri rôznej kvalite vody
- Účinný pri všetkých tvrdostiach vody
- Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA
- Neobsahuje minerálne oleje a minerálne uhľovodíky
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Samoobslužné umývárky

Oblasti aplikácie

Samoobslužné umývárky

Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá,
dvojkolesové vozidlá

Autodielne

Osobné vozidlá

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
2,5 l	4 Kus(y)	6.295-583.0
20 l	1 Kus(y)	6.295-431.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-084.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Objekt najprv vyčistíte a opláchnete dôkladne s čistou vodou.
- Prípravok predriedte s demineralizovanou vodou (osmotickou vodou).
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Celý objekt postriekajte s produktom

Samoobslužná umyvárka

- Objekt najprv vyčistíte a opláchnete dôkladne s čistou vodou.
- Prípravok predriedte s demineralizovanou vodou (osmotickou vodou).
- Dávkovanie nastavte na stroji.
- Celý objekt postriekajte s produktom

Spôsob aplikácie

- Predriedajte iba s demineralizovanou vodou.
- Zabráňte predávkovaniu.
- Používajte len na umyté, dobre opláchnuté povrchy.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
- Z 20 Obsahuje Limonene. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Ďalšie informačné podklady

- Certifikácia VDA
- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+9	1 - 2 %	120 Automobil
1000 ml	Samoobslužné umyvárky	1+9	1 - 2 %	120 Automobil