

KÄRCHER

PressurePro penový čistič, kyslý RM 59

Bez námahy odstraňuje odolné usadeniny a nátery, ako je vápno, hrdza, masť, bielkoviny, pивný a mliečny kameň na dlaždicách a nádobách. Veľmi stabilná penová deka na všetkých povrchoch.

Hodnota pH 1.8

Koncentrát



Made in Germany



NTA-free



Vlastnosti

- Vysokotlakový penový čistiaci prostriedok
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené vodným kameňom, hrdzou, masťou, bielkovinami a mliečnym kameňom
- Šetrný k materiálom
- Vytvára dlhotrvajúcu a pevnú penu
- Veľmi dobré oplachovacie vlastnosti
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou
- Stroje na nástrek
- ručne

Oblasť aplikácie

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Poľnohospodárstvo | Mliečna kuchyňa |
| Potravinárske podniky | Steny, dlažba |
| Hotely, gastronómia, catering | Čistenie povrchov |
| Maloobchod | Čistenie povrchov |
| Špedícia, autobusové podniky | Potravinárska cisterna |

Technické informácie

| Veľkosť balenia | Jednotka balenia | Objednávacie číslo |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 20 l | 1 Kus(y) | 6.295-192.0 |

PressurePro penový čistič, kyslý RM 59, 0.011-670.0, 2025-01-02

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-60°C.
- Vyčistite objekt.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-60°C.
- Vyčistite objekt.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

ručne

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Vyčistite objekt.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.



Spôsob aplikácie

- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Obkladačky, škáry a kov dôkladne opláchnite studenou vodou.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- V uzavretých priestoroch aplikujte iba pri nízkom tlaku a zabezpečte dobré vetranie.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P280a Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre.
- P302 + P352a PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Dalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

| Objem | Druh čistenia | Dávkovanie | Znečistenia | Výdatnosť |
|---------|---|------------|-------------|--------------------|
| 1000 ml | Vysokotlakové čističe | 1 - 2 % | silné | 67 m ² |
| 1000 ml | Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou | 3 - 10 % | silné | 22 m ² |
| 1000 ml | Stroje na nástrek | 6 % | stredné | 185 m ² |
| 1000 ml | ručne | 10 % | stredné | 25 m ² |