

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC

Mobilný odsávač kvapalín a pílín IVR-L 100/40 ponúka široké spektrum využitia. Spoľahlivo a bezpečne odsaje oleje, chladiace emulzie, ako aj jemné a hrubé (kovové) čiastočky.



Made in Germany



Objednávacie číslo

9.989-401.0

- Kompaktná konštrukcia s malou základnou plochou.
- Zvuková izolácia

Technické informácie

4054278695167

Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	137,5 / 495
Vákuum	mbar / kPa	140 / 14
Objem nádoby	l	100
Prikon	kW	4
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 70 / ID 50
Prachová trieda hlavného filtra		L
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	0,45
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	157
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	157
Hmotnosť vrátane obalu	kg	157
Rozmery (d × š × v)	mm	855 × 760 × 1890


Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Vyprázdňovanie nádoby

Odnímateľný podvozok

- Standardná výbava.



Jednoduché a bezpečné vyprázdenie bez vybratia hlavy pohonu

- Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdenie.

Pohodlné, ručné a bezpečné vypustenie kvapalín

- Vypúšťacia hadica na zbernej nádobe na bezpečné vypustenie olejov a chladiacích prostriedkov.
- Ukazovateľ stavu naplnenia na vypúšťacej hadici a prístroji na zabránenie preplnenia.

Nehlučná prevádzka

- Tichá prevádzka vďaka odizolovanej hnacej jednotke.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Nárazová doska plastová Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Nárazový plech z plastu s priemerom 517 mm pre nádobu.	<input checked="" type="checkbox"/>
RUKOVÁTE				
Rukoväť 45° DN50	2	9.977-678.0	Rukoväť 45° DN50 bez hviezdicového uzáveru	<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45°, DN70	3	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	4	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	5	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predlžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN 50	6	9.977-531.0	850 mm dlhá predlžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným kónusom DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN70	7	9.981-910.0	Elektricky vodivá predlžovacia trubica, DN 70, celková dĺžka 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	8	9.989-038.0	Hliníková predlžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková predlžovacia trubica 1500 mm DN50	9	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	10	9.988-114.0	Elektricky vodivá predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Dýza z PVC DN50	11	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubica z PVC DN70	12	9.989-676.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN40	13	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	14	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Silikónová hubica DN70	15	9.989-672.0	Elektricky vodivá štandardná dýza zo silikónu. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN50	16	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	17	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubica hliníková DN70	18	9.989-663.0	Štandardná dýza z hliníka. Elektricky vodivá. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	19	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ohybná dýza z PVC DN70	20	9.981-422.0	Flexibilná, elektricky vodivá štandardná dýza DN 70, s gumeným náustkom.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nastavec PP DN50	21	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	22	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	23	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	24	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	25	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	26	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	27	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	28	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	29	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	30	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	31	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Súprava lišt so štetinami 500 mm	32	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm x 145 mm DN50	33	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	34	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50	35	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	36	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 28 mm x 120 mm DN70	37	9.981-444.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 70, so šírkou drážky 28 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 22 mm x 220 mm DN50	38	9.988-123.0	Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	39	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm x 58 mm DN40	40	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm x 45 mm DN50	41	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	42	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	43	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	44	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubice na kvapaliny				
Trubica 900 mm DN50	45	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	46	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	47	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40	48	9.989-667.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	49	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN50	50	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN50	51	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	52	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45°, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN50	53	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Viacdielna súprava hadicových spojok DN70	54	9.989-629.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadica z PU DN50, 3 m	55	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 5 m	56	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



57, 60



55-56, 58-59,
164-169




61-62, 64-65,
170-173



63, 66



67



68



69



70

		Objednávaci e číslo		
HADICE				
PU				
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	57	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN70, 3 m	58	9.989-644.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 5 m	59	9.989-645.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 15 m bez prípojky	60	9.989-639.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadica ME-PU DN50, 3 m	61	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	62	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	63	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN70, 3 m	64	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN70, 5 m	65	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN70, 15 m bez prípojky	66	9.989-642.0	Hadica z ME-PU, elektricky vodivá, odolná voči oleju, bez prípojky DN 70. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN50/DN51	67	9.989-603.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adaptér DN51 na DN50	68	9.989-601.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	69	9.989-602.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	70	9.989-604.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



71-72, 76



73



74-75



77



78



79



81



82




83-86


		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN70 na DN50	71	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN70 na DN40	72	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN50 na DN40	73	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Redukcia Ø72 - Ø52	74	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	75	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Zväčšenia				
Redukcia DN50 na DN70	76	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Rozdvojky				
Y rozdeľovač z DN70 na DN50	77	9.989-611.0	Elektricky vodivá ocelová rozvodná časť, DN 70/DN 50/DN 50.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Plošný filter				
Plošný filter PE L 0,45 m ²	78	9.980-180.0	Plošný filter prachovej triedy L s priemerom 470 mm. Elektricky vodivý s filtračnou plochou 0,45 m ² .	<input type="checkbox"/>
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Sítové koše				
Sítový kôš 495 mm, 40 l	79	9.980-849.0	Sítový kôš z ušľachtilej ocele s objemom 40 l a priemerom dierok 1,5 mm. Na efektívne triedenie kvapalín a triesok.	<input type="checkbox"/>
Iné vyprázdňovacie pomôcky				
Überfüllungssicherung 3-Phasen	80	9.982-094.0		<input type="checkbox"/>
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Separátor tekutín Tc Op 125 l DN70	81	9.989-686.0	Objem 125 litrov, priemer DN 70.	<input type="checkbox"/>
Odlučovač sud 200 l	82	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	83	9.981-666.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	84	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



83-86



87-90



91-93



94-96



97-99

		Objednávacie číslo		
ODLUČOVAČE				
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	85	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	86	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Trubica Ø 42,4 mm	87	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV Trubica Ø 60 mm	88	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
Trubica IV Ø 75 mm	89	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
Trubica IV Ø 100 mm	90	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 30° Ø 60,3 mm	91	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 30° Ø 76,1 mm	92	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 30° Ø 101,6 mm	93	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 45° ø 60,3 mm	94	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 45° Ø 76,1 mm,	95	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 45° Ø 101,6 mm	96	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm	97	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 60° Ø 76,1 mm	98	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE			
IV potrubia			
IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm	99	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 90° Ø 42,4 mm	100	9.985-373.0	Tvrdená, z vrstvenej ocele s hrúbkou steny 2,6 mm a zakrivením 90°. <input type="checkbox"/>
IV Rúrka 90° Ø 60,3 mm, 60,3	101	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 90° Ø 76,1 mm	102	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 90° Ø 101,6 mm	103	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 100 mm	104	9.981-335.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukcii z DN 120 na 100 mm. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 60 mm	105	9.981-337.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na pripojenie DN 120 na DN 60. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 75 mm	106	9.981-334.0	Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 75 mm. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 60 mm	107	9.981-336.0	Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 75 mm	108	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 60 mm	109	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 75 mm na 60 mm	110	9.981-333.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukcii zo 75 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 60 mm na 42,2 mm	111	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 100 mm	112	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



112-122



123-127

	Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE			
IV potrubia			
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 75 mm	113	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 100 mm na 75 mm	114	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozvádzač potrubia 30°-vetva zo Ø 100 mm na 60 mm	115	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30°-zo Ø 75 mm na 60 mm	116	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30°- zo Ø 60 mm na 42,4 mm	117	9.981-258.0	Potrubná vetva, dlhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 60/60/42,4 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 120 mm	118	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 100 mm	119	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 75 mm	120	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 60 mm	121	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 42,4 mm	122	9.981-259.0	Potrubná vetva, dlhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 42,4/42,4/42,4 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač Y z Ø 120 mm na 100 mm	123	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač Y z Ø 100 mm na 75 mm	124	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač Y z Ø 80 mm na 60 mm	125	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač Y z Ø 75 mm na 60 mm	126	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




123-127



128-131



132-135



137



138-140

		Objednávacie číslo	
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE			
IV potrubia			
IV Rozdeľovač Y z Ø 60 mm na 42 mm	127	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV rúra spoje / upevnenia			
IV Rúrková spojka Ø 42,4 mm	128	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková spojka Ø 60 mm	129	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Rúrková spojka IV Ø 75 mm	130	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Rúrková spojka upevňovacia IV Ø 100 mm	131	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Upevňovacia svorka na rúry IV Ø 41 - 44 mm	132	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková svorka Ø 60 - 63 mm	133	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková svorka Ø 74 - 78 mm	134	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková svorka Ø 99 - 103 mm	135	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková svorka Ø 116 - 120 mm	136	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV Potrubná podpora so závitom M10	137	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40	138	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 60 na DN50	139	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 75 na DN70	140	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV rúra spoje / upevnenia				
IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40	141	9.981-257.0	Ocelový adaptér s hrúbkou steny 2 mm. Na spojenie rúry a hadice, DN 40, na priemer 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia na hadicu zo Ø 60 na DN50	142	9.981-332.0	Redukcia z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Koncový prvok s vonkajším kužeľom DN 50 na priemer 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Adaptér na hadicu zo Ø 75 na DN70	143	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Elastická dýza PVC DN40	144	9.981-454.0	Elastická dýza DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica z PVC, DN50	145	9.981-455.0	Elastická dýza DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubica s kefou z ocele DN40	146	9.981-436.0	Hubica s kefou z ocele s hrúbkou steny 2,6 mm pre držiak dýz DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držiak dýz DN 40/50/70	147	9.981-520.0	Na montáž držiakov dýz z ocele na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držiak dýzy so senzorom na stenu DN 40/50/70	148	9.982-111.0	Puzdro dýzy so senzorom, na montáž na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držiak hadice s koncovým spínačom Ø 60 mm	149	9.982-083.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom na upevnenie na potrubie s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Odpruženie hadice Ø 75 mm	150	9.982-092.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre upevnenie na potrubie s priemerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Záves pre hadicu	151	9.982-093.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre montáž na stenu.	<input type="checkbox"/>
Otočné rameno DN50 bez hadice, 2 m	152	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Otočné rameno DN70 bez hadice, 2m	153	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Otočné rameno DN50 bez hadice, 2m	154	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s podlahovou podporou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Objednávaci e číslo			
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Otočné rameno DN70 bez hadice, 100x100, 2m, DN 70	155	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s podlahovou podporou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Odsávacie rameno DN70-100, 2,5m	156	9.981-920.0	Prísavkové rameno DN 70 až DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Odsávacie rameno DN100, 2,5 m	157	9.983-121.0	Prísavkové rameno DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m. Nasávací lievnik s priemerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PVC DN40 3m	158	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PVC DN40 5m	159	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PVC DN50 3m	160	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PVC DN50 5m	161	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PVC DN70 3m	162	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PVC DN70 5m	163	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PU DN40 3m	164	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PU DN40 5m	165	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PU DN50 3m	166	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PU DN50 5m	167	9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica PU DN70 3m	168	9.989-707.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Objednávaci e číslo			
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Sacia hadica PU DN70 5m	169	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia hadica ME-PU DN40 3m	170	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia hadica ME-PU DN40, 5m	171	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia hadica ME-PU DN50 3m	172	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Sacia hadica ME-PU DN50 5m	173	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Hadicová spojka otočná DN40	174	9.989-654.0	Otočná koncovka hadice, DN 40, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Hadicová spojka otočná DN50	175	9.989-653.0	Otočný koniec hadice, DN50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicová spojka otočná DN70	176	9.989-652.0	Otočný koniec hadice, DN 70, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicová spojka DN40	177	9.981-142.0	Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 mm a priemerom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hadicová spojka DN50	178	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Hadicová spojka DN70	179	9.981-144.0	Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 m a priemerom DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hadicová koncovka otočná z nehrdzavejúcej ocele DN40	180	9.989-716.0		<input type="checkbox"/>
Hadicová koncovka otočná z nehrdzavejúcej ocele DN50	181	9.989-714.0		<input type="checkbox"/>
Hadicová koncovka z nehrdzavejúcej ocele DN40	182	9.989-717.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

**PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0**



183



184



185-186

		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Hadicová koncovka z nehrdzavejúcej ocele DN50	183	9.989-715.0		<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice DN 40 bez koncoviek	184	9.981-563.0	Montážna súprava na pripojenie hadice DN 40. Skladá sa z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice DN 50 bez koncoviek	185	9.981-561.0	Montážna súprava na pripojenie hadice DN 50. Skladá sa z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice DN 70 bez koncoviek	186	9.981-562.0	Montážna súprava na pripojenie hadice DN 70. Skladá sa z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.