

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP

Kompaktný a obratný priemyselný vysávač základnej triedy. S poloautomatickým oklepom filtra, veľkými kolesami a brzdovými kolieskami. Ideálny na čistenie výrobných strojov a priestorov.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.576-104.0

- Antistatická výbava
- Manuálny oklep filtra
- Integrovaný cyklón na odľučovanie

Technické informácie

		4039784463738
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	60
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkion	kW	2,4
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 70 / ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	0,95
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	59
Rozmery (d × š × v)	mm	970 × 690 × 995

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Hlavný filter	Plochý skladaný filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



Vybavený dvoma výfukovými motormi.

- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.



Manuálne čistenie IVC filtra (Ap)

- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.



Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom

- Prehľadný kompaktný dizajn filtra
- Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Látkový filter				
Sviečkový filter Drevo, NT 65/2, NT 75/2	1	2.414-003.0	Drevený kartušový filter vyrobený z textilného materiálu s PTFE povlakom a hnedým štítkom. Na bezpečné vysávanie veľkého množstva dreveného a vlákniťého prachu dvojmotorovými vysávačmi Tact	<input type="checkbox"/>
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Kvapaliny				
Súprava na odsávanie kvapalín DN40	2	9.989-660.0	Súprava prísluš., DN 40, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-617.0), rukoväť (9.977-679.0), hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava na odsávanie kvapalín DN50	3	9.989-661.0	Sada príslušenstva, DN 50, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-619.0), rukoväť (9.977-678.0), hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Kvapaliny / piliny				
Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN40	4	9.989-657.0	Sada príslušenstva, DN 40: ME-PU hadica, 3 m (9.989-621.0), rukoväť (9.977-679.0), sacia trubica (9.977-525.0), podlahová hubica (9.989-683.0), štandardná hubica (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN50	5	9.989-658.0	Súprava príslušenstva DN50 pre vysávač na odsávanie kvapalín a triesok: 3 m hadica ME-PU (9.989-623.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.989-673.0), redukcia (9.977-772.0), hubica na povrchy (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	6	9.989-938.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukoväť (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 40	7	9.989-939.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN40	8	9.989-940.0	Súprava potravinového prísluš., DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	9	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 40	10	9.989-942.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	11	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	12	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	13	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	14	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Objednávaci číslo		
TRYSKY			
Štandardné hubice			
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	15	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	16	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	17	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	18	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	19	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	20	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	21	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	22	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	23	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Štandardná PVC hubica DN40	24	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40. <input type="checkbox"/>
Dýza z PVC DN50	25	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50. <input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN40	26	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40. <input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	27	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50. <input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN40	28	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná dýza, rezateľná DN50	29	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumeny. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	30	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	31	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	32	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nastavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	33	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nastavec PP DN40	34	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nastavec PP DN50	35	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	36	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	37	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	38	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	39	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	40	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	41	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	42	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50-51



52-53



54, 57-58



55, 61



56

	Objednávacie číslo		
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	43	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	44	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	45	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	46	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	47	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	48	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	50	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	51	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	52	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	53	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	54	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	55	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	56	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	57	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	58	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	59	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	60	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	61	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	62	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	63	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	64	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	65	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	66	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Súprava líst so štetinami 500 mm	67	9.980-764.0	Súprava líst so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	<input type="checkbox"/>
Pojazdné hubice				
Pojazdná hubica IVC, 877 mm	68	2.642-864.0	Široká hubica na čistenie veľkých plôch. Výškovo nastaviteľná až do +/- 4 mm, pracovná šírka 877 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica, PP 15 mm × 145 mm DN40	69	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	70	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



71



72-73



74-75



76



77-78, 80



79



81-82



83-84

		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	71	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50	72	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	73	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	74	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	75	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	76	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm x 58 mm DN40	77	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm x 45 mm DN40	78	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm x 45 mm DN50	79	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	80	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	81	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	82	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	83	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	84	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	85	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	86	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	87	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	88	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	89	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	90	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	91	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	92	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	93	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	94	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	95	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	96	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubice na kvapaliny				
Trubica 900 mm DN50	97	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	98	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



99



100



101



102



103



104-105



106-107



108-109



110-111



112-113

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	99	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40	100	9.989-667.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	101	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	102	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná kefa 40 mm DN50	103	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štetcové kefy				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	104	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	105	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	106	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	107	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	108	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	109	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	110	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	111	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	112	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Objednávacie číslo		
KEFY			
Štetcové kefy			
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	113	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Kefa ø 82 mm DN40	114	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.
Kefa ø 82 mm DN50	115	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.
Plošné kefy			
Kefa PP 24 mm DN40	116	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	117	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	118	9.981-912.0	
Valcové kefy			
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	119	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	120	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	121	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	122	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
HADICE			
PVC			
Hadica PVC DN40, 1 m	123	9.989-626.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 1 m.
Hose PVC DN40 3 m	124	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	125	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50 3 m	126	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Objednávaci e číslo		
HADICE			
PVC			
Hose PVC DN50 5 m	127	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 3 m	128	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m.
Hadica PVC DN40, 5 m	129	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	130	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.
Hadica z PVC DN50, 3 m	131	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.
Hadica z PVC DN50, 5 m	132	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	133	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.
Hadica PVC DN70, 3 m	134	9.989-635.0	Elektricky vodivá hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.
Hadica z PVC DN70, 5 m	135	9.989-643.0	Hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 5 m.
Hadica z PVC DN70, 15 m bez prípojky	136	9.989-636.0	Hadica z PVC bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.
EVA			
Hadica EVA DN40 3 m	137	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	138	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	139	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	140	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Objednávaci číslo		
HADICE			
EVA			
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	141	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m	142	9.988-089.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	143	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m	144	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	145	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	146	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 3 m	147	9.989-613.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 5 m	148	9.989-624.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 15 m, bez prípojky	149	9.989-632.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice			
Súprava hadicových spojok DN40	150	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40. <input type="checkbox"/>
Súprava hadicových spojok DN50	151	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50. <input type="checkbox"/>
Viacdielna súprava hadicových spojok DN70	152	9.989-629.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 70. <input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	153	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrecko (PE plast). <input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	154	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrecko (PE plast). <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Objednávacie číslo		
HADICE			
PU			
Hose PU DN40 3 m	155	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	156	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	157	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50 5 m	158	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	159	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	160	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	161	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	162	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	163	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	164	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 3 m	165	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN40, 5 m	166	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	167	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN50, 3 m	168	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Objednávaci e číslo			
HADICE				
PU				
Hadica PU DN50, 5 m	169	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	170	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN70, 3 m	171	9.989-644.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 5 m	172	9.989-645.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 15 m bez prípojky	173	9.989-639.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	174	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	175	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	176	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	177	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	178	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	179	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN40, 3 m	180	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z ME-PU DN40, 5 m	181	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	182	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
ME-PU				
Hadica ME-PU DN50, 3 m	183	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	184	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	185	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN70, 3 m	186	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN70, 5 m	187	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN70, 15 m bez prípojky	188	9.989-642.0	Hadica z ME-PU, elektricky vodivá, odolná voči oleju, bez prípojky DN 70. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RU KOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	189	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Koleno hliník 45° DN50	190	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	191	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	192	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	193	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	194	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	195	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	196	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.