

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP

Priemyselný vysávač IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompaktný stroj s radiálnou vývevou na odsávanie suchých hmôt. S oklepom filtra Tact² a systémom likvidácie nečistôt Longopac.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.576-115.0

- Systém likvidácie odpadu Longopac
- Antistatická výbava
- Integrovaný cyklón na odľučovanie

Technické informácie

		405427822442
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m ³ /h	68 / 244,8
Vákuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Objem nádoby	l	60
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkion	kW	3
Typ vysávania		Elektrický
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	77
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m ²	1,9
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	100
Hmotnosť vrátane obalu	kg	115,2
Rozmery (d × š × v)	mm	970 × 690 × 1240

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Hlavný filter	Plochý skladaný filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Longopac®

- Štandardná výbava.



Bezpečný systém likvidácie Longopac®.

- Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu.
- Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu.
- Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.



Neopotrebitelná radiálna výveva

- Radiálna výbava presvedča svojím vysokým sacím výkonom pri vysokej životnosti minimálne 20.000 hodín. Stroje sa preto optimálne hodia na použitie vo viacmennej prevádzke.



Automatický systém čistenia filtra Tact²

- Automatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu.
- Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký.
- Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 Tact² LP 1.576-115.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Plochý skladaný filter PES				
Plochý skladaný filter (PES)	1	6.907-277.0	Plochý skladaný prachovej triedy M z polyesterovej netkanej textilie odolnej voči rozpadávaniu. Ideálny na časté vysávanie mokrých hmôt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý skladaný filter papierový				
Plochý skladaný filter papierový	2	6.907-276.0	Plochý skladaný filter prachovej triedy M z papierového materiálu s nano vrstvou. Ideálny na vysávanie jemného prachu a na suché nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Plochý skladaný filter PTFE				
Plochý skladaný filter PTFE	3	6.907-449.0	Polyesterová netkaná textília s vrstvou PTFE, testovaná pre prachovú triedu M, pre vysávač Tact ² . Vhodná najmä pre silne príľnavé materiály.	<input type="checkbox"/>
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Disposal bag Longopac PE biodegradable	4	9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Vreca Longopac PE Ø 357 mm, 60 l, 4 kusy	5	6.907-506.0	22 metrov dlhé vrece Longopac pre likvidačný systém Longopac. Objem 60 litrov, 4 kusy v balení, priemer 357 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Iné vyprázdňovacie pomôcky				
Pomôcka na vyprázdňovanie žeriavom/vysokozdvížnym vozíkom 452 mm	6	2.642-842.0	Na vyprázdňovanie pomocou žeriava alebo vysokozdvížného vozíka cez kľukovú prevodovku. 452 mm priemer, 260 kg maximálna nosnosť.	<input type="checkbox"/>
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Kvapaliny				
Súprava na odsávanie kvapalín DN40	7	9.989-660.0	Súprava prísluš., DN 40, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-617.0), rukoväť (9.977-679.0), hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava na odsávanie kvapalín DN50	8	9.989-661.0	Sada príslušenstva, DN 50, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-619.0), rukoväť (9.977-678.0), hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Kvapaliny / piliny				
Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN40	9	9.989-657.0	Sada príslušenstva, DN 40: ME-PU hadica, 3 m (9.989-621.0), rukoväť (9.977-679.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN50	10	9.989-658.0	Súprava príslušenstva DN50 pre vysávač na odsávanie kvapalín a triesok: 3 m hadica ME-PU (9.989-623.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.989-673.0), redukcia (9.977-772.0), hubica na povrchy (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	11	9.989-938.0	Sada prísluš., na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukoväť (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 40	12	9.989-939.0	Sada prísluš., na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN40	13	9.989-940.0	Súprava potravinového prísluš., DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	14	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



15-16




17, 23



18, 24




19, 25



20, 26



21, 27



22, 28

		Objednávaci e číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 40	15	9.989-942.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	16	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	17	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	18	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	19	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	20	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	21	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	22	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	23	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	24	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	25	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	26	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	27	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	28	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



29-30



31-32



33-34



35-36



37



38



39-40



41-42

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná PVC hubica DN40	29	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Dýza z PVC DN50	30	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN40	31	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	32	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN40	33	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN50	34	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	35	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	36	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	37	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nadstavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	38	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nadstavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nadstavec PP DN40	39	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nadstavec PP DN50	40	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	41	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	42	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 Tact² LP 1.576-115.0



	Objednávaci e číslo		
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	43	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	44	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	45	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	46	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	47	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	48	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	49	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	50	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	51	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	52	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	53	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	54	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	55	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	56	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 Tact² LP 1.576-115.0



57-58



59, 62-63



60, 66



61



64-65



67



68




69-70

	Objednávacie číslo		
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	57	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	58	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	59	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	60	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	61	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm. <input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	62	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	63	9.987-612.0	Elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	64	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	65	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	66	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40. <input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	67	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	68	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm. <input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	69	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm <input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	70	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 Tact² LP 1.576-115.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	71	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Súprava líst so štetinami 500 mm	72	9.980-764.0	Súprava líst so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	<input type="checkbox"/>
Pojazdné hubice				
Pojazdná hubica IVC, 877 mm	73	2.642-864.0	Široká hubica na čistenie veľkých plôch. Výškovo nastaviteľná až do +/- 4 mm, pracovná šírka 877 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm x 145 mm DN50	74	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	75	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50	76	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	77	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	78	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	79	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	80	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm x 58 mm DN40	81	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm x 45 mm DN40	82	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm x 45 mm DN50	83	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	84	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Objednávaci e číslo			
TRYSKY				
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	85	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	86	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	87	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	88	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	89	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	90	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	91	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	92	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	93	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	94	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	95	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	96	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	97	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	98	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	99	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	100	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubice na kvapaliny				
Trubica 900 mm DN50	101	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	102	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	103	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40	104	9.989-667.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	105	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	106	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná kefa 40 mm DN50	107	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štetcové kefy				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	108	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	109	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	110	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	111	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	112	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



112-113



114-115



116-117



118-119



120



121-122



123-126

		Objednávaci e číslo		
KEFY				
Štetcové kefy				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	113	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	114	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	115	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	116	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	117	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Kefa ø 82 mm DN40	118	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kefa ø 82 mm DN50	119	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plošné kefy				
Kefa PP 24 mm DN40	120	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	121	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	<input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	122	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Valcové kefy				
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	123	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	124	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	125	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	126	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Objednávacie číslo		
HADICE			
PVC			
Hadica PVC DN40, 1 m	127	9.989-626.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 1 m. <input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	128	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	129	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50 3 m	130	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	131	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 3 m	132	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 5 m	133	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	134	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 3 m	135	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 5 m	136	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	137	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
EVA			
Hadica EVA DN40 3 m	138	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	139	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	140	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



138-139, 141



142-143, 145-146



144, 147



148-149



150-151



152-155

		Objednávacie číslo		
HADICE				
EVA				
Hose EVA DN50 5 m	141	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	142	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m	143	9.988-089.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	144	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m	145	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	146	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	147	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN40	148	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Súprava hadicových spojok DN50	149	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	150	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrecko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	151	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrecko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	152	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	153	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	154	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



152-155



156-160



161



162-163, 165-166



164, 167



168-172

	Objednávaci e číslo		
HADICE			
PU			
Hadica PU DN50 5 m	155	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	156	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	157	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	158	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	159	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	160	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	161	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 3 m	162	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
		Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	
Hadica z PU DN40, 5 m	163	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
		Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	164	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
		Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	
Hadica z PU DN50, 3 m	165	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
		Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	
Hadica PU DN50, 5 m	166	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
		Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	167	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
		Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	168	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 Tact² LP 1.576-115.0



168-172



174, 175,
177-178



134, 137, 176



179



180-181



182-183

	Objednávacie číslo			
HADICE				
ME-PU				
Hose ME DN40 5 m	169	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>	
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	170	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 3 m	171	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>	
Hose ME DN50 5 m	172	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>	
Hose without connection ME DN50 15 m	173	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>	
Hadica ME-PU DN40, 3 m	174	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z ME-PU DN40, 5 m	175	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	176	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 3 m	177	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	178	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	179	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	180	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Koleno hliník 45° DN50	181	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	182	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



	Objednávaci číslo			
RUKOVÁTE				
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	183	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>	
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	184	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>	
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	185	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>	
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	186	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>	
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	187	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>	
Handle carbon 110° DN-F40	188	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>	
Handle carbon 110° DN-F50	189	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>	
Rukoväť 45° DN40	190	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN50	191	9.977-678.0	Rukoväť 45° DN50 bez hviezdového uzáveru	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	192	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	193	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	194	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	195	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	196	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.