

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/30 M Z22

Vhodný pre zónu ATEX 22 a certifikovaný podľa 2014/34/EU, mobilný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/30 M Z22 s radiálnou vývevou na univerzálne použitie v priemysle.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.573-521.0

- Certifikovaný podľa smernice 94/9 ES
- Manuálny oklep filtra
- Antistatická výbava

Technické informácie

4054278325705

Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vákuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Objem nádoby	l	60
Príkion	kW	3
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	79
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	2
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	102
Hmotnosť vrátane obalu	kg	105,5
Rozmery (d × š × v)	mm	1040 × 680 × 1840

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

- Štandardná výbava.



Prachová trieda M

- Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.



Neopotrebitelná radiálna výveva

- S výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre viacmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.

Certifikované pre zónu ATEX 22

- Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Objednávacie číslo		
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Hviezdicový filter PE/PTFE el. M 2,2m ²	1	9.439-542.0		■
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Prázdne vrece PE, Ø 540 mm, 50 l	2	9.977-885.0		■
Iné vyprázdňovacie pomôcky				
Pomôcka na vyprázdňovanie žeriavom/vysokozdvížnym vozíkom 452 mm	3	2.642-842.0	Na vyprázdňovanie pomocou žeriava alebo vysokozdvížného vozíka cez klukovú prevodovku. 452 mm priemer, 260 kg maximálna nosnosť.	□
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná PVC hubica DN40	4	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	□
Dýza z PVC DN50	5	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	□
Silikónová hubica DN40	6	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	□
Štandardná dýza, rezateľná DN40	7	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 40.	□
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	8	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	□
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	9	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nastavcom DN 30.	□
Štandardný ohybný nastavec PP DN40	10	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.	□
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	11	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.	□
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	12	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.	□
Podlahová hubica z nerezavejúcej ocele el 370 mm DN40	13	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	□
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	14	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	15	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	16	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	17	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Súprava líst so štetinami 500 mm	18	9.980-764.0	Súprava líst so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica, PP 15 mm × 145 mm DN40	19	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 19 mm x 160 mm DN 40	20	9.981-483.0	Štrbinová hubica z PU, DN 40	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	21	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 17 mm × 120 mm, DN40	22	9.989-680.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 25 mm × 120 mm, DN40	23	9.989-678.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica antikorová 17 mm x 120 mm DN 40	24	9.989-193.0	Štrbinová hubica z antikora, DN 50	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	25	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	26	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plošné hubice				
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	27	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	28	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	29	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	30	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40	31	9.989-667.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	32	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	33	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN40	34	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plošné kefy				
Kefa PP 24 mm DN40	35	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	36	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45°, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadica PVC DN40, 3 m	37	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 5 m	38	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	39	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Predlžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	40	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m	41	9.988-089.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	42	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN40	43	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadica PU DN40, 3 m	44	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN40, 5 m	45	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	46	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadica ME-PU DN40, 3 m	47	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z ME-PU DN40, 5 m	48	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	49	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	50	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN40	51	9.977-679.0	45° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	52	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	53	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN 40	54	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	55	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN70 na DN40	56	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



57



58

		Objednávaci e číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN50 na DN40	57	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	58	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.