

Termovosk CP 945 ASF

Tento koncentrovaný termovosk vytvára vodoodpudivú, dlhodobú konzervačnú vrstvu s vysokým leskom. S vysokým podielom prírodného karnaubského vosku. Splňa podmienky VDA.

Hodnota pH 5
Koncentrát



Vlastnosti

- Účinný termovosk na použitie v samoobslužných umyvárkach
- Účinná ochrana do 1 mesiaca
- Účinný pri všetkých tvrdostiach vody
- Vytvára zrkadlový vysoký lesk
- Splňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
- Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Samoobslužné umyvárky

Oblasť aplikácie

| | |
|-------------------------------------|--|
| Autodiálne | Osobné vozidlá |
| Špedícia, autobusové podniky | Umývanie úžitkových vozidiel |
| Samoobslužné umyvárky | Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkoľosové vozidlá |

Technické informácie

| Veľkosť balenia | Jednotka balenia | Objednávacie číslo |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 20 l | 1 Kus(y) | 6.295-521.0 |

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 40-90°C.
- Celý objekt postriekajte s produktom

Samoobslužná umyvárka

- Produkt vložte do zariadenia.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 40-90°C.
- Spustíte ošetrojúci program.

Spôsob aplikácie

- Zabráňte predávkovaniu.
- Používajte len na umyté, dobre opláchnuté povrchy.
- Predriedujte iba s demineralizovanou vodou.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Ďalšie informačné podklady

- Certifikácia VDA
- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

| Objem | Druh čistenia | Dávkovanie | Výdatnosť |
|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1000 ml | Vysokotlakové čističe | 0.2 - 0.4 % | 90 Automobil |
| 1000 ml | Samoobslužné umyvárky | 0.2 - 0.4 % | 90 Automobil |