

FloorPro univerzálny základný čistič RM 754

Vysoko účinný prostriedok na odstraňovanie náterov, voskových a polymérových náterov na vodeodolných podlahách a podlahách citlivých na alkálie. Nie je potrebné oplachovanie.

Hodnota pH 10.5
Koncentrát



Made in Germany



Vlastnosti

- Silný základný čistiaci prostriedok na odstraňovanie vrstiev
- Odstraňuje voskové a polymérové vrstvy
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, masťou a minerálmi
- Univerzálne použiteľný
- Široká oblasť využitia: dá sa použiť na všetky vodeodolné povrchy, ktoré sú chýlostivé na alkálie (napr. linoleum) a odolné voči alkáliám (napr. PVC)
- Veľmi dobrá znášanlivosť s materiálom
- Nízka hodnota pH v správnej koncentrácii určenej na použitie
- Nie je potrebné náročné oplachovanie
- Vhodný aj na udržiavacie čistenie
- Vysoká bezpečnosť a jednoduchosť použitia
- Prijemná, svieža citrusová vôňa
- Nepenivé zloženie

Možnosti nanášania

- Umývacie automaty
- Jednokotúčové stroje
- Mokro-suché vysávače
- ručne

Oblasti aplikácie

Upratovanie budov	Čistenie podlahy
Nemocnice, ústavy, lekárske ambulancie	Čistenie podlahy
Hotely, gastronómia, catering	Čistenie podlahy
Obce	Čistenie podlahy
Maloobchod	Čistenie podlahy

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
10 l	1 Kus(y)	6.295-811.0

Použitie

Základné čistenie (znečistenia)

- Hrubú špinu odstráňte zametáním.
- Umývací automat alebo jednokotúčový stroj používajte s vhodnou kefou/valcom/padom príp. gumenou stierkou.
- Produkt je potrebné správne dávkovať s čistou vodou.
- Prostriedok naneste na povrch (s použitím kief, padov, valcov..)
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-10 min, v závislosti od stupňa znečistenia.
- Povrch upravte pomocou vhodného stroja a príslušenstva.
- Špinavú vodu z povrchu odsajte.
- Zvyšky špiny a čistiacich prostriedkov dôkladne očistite pomocou čistej vody (pri nízkom dávkovaní príp. stieraní namokro je to postačujúce, pri vysokom dávkovaní opláchnite čistou vodou a vodu odstráňte).

Základné čistenie (ošetrujúce filmy)

- Hrubú špinu odstráňte zametáním.
- Umývací automat alebo jednokotúčový stroj používajte s vhodnou kefou/valcom/padom príp. gumenou stierkou.
- Produkt je potrebné správne dávkovať s čistou vodou.
- Prostriedok naneste na povrch (s použitím kief, padov, valcov..)
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 5-10 min, podľa hrúbky vrstvy ošetrovaného filmu.
- Povrch upravte pomocou vhodného stroja a príslušenstva.
- Neprístupné miesta vyčistite ručne.
- Špinavú vodu z povrchu odsajte.
- Zvyšky špiny a čistiacich prostriedkov dôkladne očistite pomocou čistej vody (pri nízkom dávkovaní príp. stieraní namokro je to postačujúce, pri vysokom dávkovaní opláchnite čistou vodou a vodu odstráňte).

Udržiavacie čistenie

- Hrubú špinu odstráňte zametáním.
- Umývacie automaty vybavte vhodnými kefami/kotúčmi resp. gumenými stierkami.
- Produkt je potrebné správne dávkovať s čistou vodou.
- Povrch vyčistite a povysávajte v jednom pracovnom kroku.

Spôsob aplikácie

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nepoužívajte na drevo alebo povrchovo neupravené parkety.
- Nepoužívajte na povrchy citlivé na rozpúšťadlá, ako napríklad asfalt.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Skladujte iba v originálnych obaloch pri teplote od -5 do +30 °C.
- Čistiace stroje po použití dôkladne prepláchnite.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)
- Rýchly začiatok
- Posudok FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH).

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Základné čistenie (ošetrujúce filmy)	15 - 50 %	stredne silné	30 - 50 m ²
1000 ml	Základné čistenie (znečistenia)	10 - 20 %	stredne silné	50 - 200 m ²
1000 ml	Udržiavacie čistenie	1 - 3 %	mierne	2500 m ²