

KÄRCHER

VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic

Sušenie, ochrana a starostlivosť v jednom. Tekutý perlový vosk umožňuje rýchle rozpadnutie vodného filmu, čo vedie k vynikajúcemu sušeniu, najmä pri tvrdej vode.

Hodnota pH 4
Koncentrát



NTA-free

Vlastnosti

- Efektívna podpora sušenia pre použitie v autoumyvárkach a vysokotlakových čističoch
- Rýchle rozbitie vodného filmu na veľkej ploche
- Veľmi dobrý výsledok sušenia
- Účinný pri stredne tvrdej a tvrdej vode
- Zvyšuje stupeň lesku laku
- Splňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA
- Neobsahuje minerálne oleje a minerálne uhľovodíky

Možnosti nanášania

- Linky na umývanie áut
- Vysokotlakové čističe

Oblasť aplikácie

Autodielenie	Osobné vozidlá
Špedícia, autobusové podniky	Umývanie úžitkových vozidiel
Linka na umývanie áut	Osobné vozidlá

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-438.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-074.0

Použitie

Linky na umývanie áut

- Produkt vložte do zariadenia.
- Dávkovanie nastavte na stroji.
- Spustíte ošetrojúci program.

Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s demineralizovanou vodou (osmotickou vodou).
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-80°C.
- Produkt naneste rovnomerne na vyčistenú a opláchnutú plochu.
- Nechajte objekt vyschnúť.

Spôsob aplikácie

- Skladujte chránene pred mrazom.
- Zabráňte predávkovaniu.
- Používajte len na umyté, dobre opláchnuté povrchy.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
- Z 20 Obsahuje Limonene. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Ďalšie informačné podklady

- Certifikácia VDA
- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Výdatnosť
1000 ml	Linka na umývanie áut	neriedený	0.1 - 0.2 %	50 Automobil
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+9	1 - 2 %	83 Automobil